

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**Nr : 1/2023/GIPS****1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Elementy gipsowe do wykonywania wewnętrznych okładzin ściennych.****2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Elementy gipsowe TURMALIN są przeznaczone do stosowania wewnątrz budynków, w niskiej wilgotności, bez narażenia na kontakt z wodą, jako dekoracyjne wykończenie ścian.**

Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej oparte są na założeniu przewidywanego okresu użytkowania systemu przez 25 lat po wbudowaniu (pod warunkiem, że elementy gipsowe są właściwie zainstalowane zgodnie z zamierzonym zastosowaniem). Założenie dotyczące okresu użytkowania nie może być interpretowane jako gwarancja udzielana przez producenta lub Jednostkę Oceny Technicznej, ale jako informacja, która może być wykorzystywana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w związku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem użytkowania obiektu. Instrukcje dotyczące pakowania, transportu, przechowywania, montażu i napraw wyrobu określone są w dokumentacji technicznej producenta.

3. Producent: EKOKOMPLEKS SP. z o.o., ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź**4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy.****5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 3****a) Norma zharmonizowana: Wyrób budowlany nie jest objęty zharmonizowaną normą (hEN)****b) Europejski dokument oceny: Europejska ocena techniczna: ETA-22/0763 z dnia 20/01/2023 r. wydana zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr 305/2011, na podstawie EAD 210012-00-0504 wyd. marzec 2017 – Elementy gipsowe do wykonywania wewnętrznych okładzin ściennych.****Jednostka ds. oceny technicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych****Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy****7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Bezpieczeństwo pożarowe (BWR 2)		
Reakcja na ogień	A1	EAD 210012-00-0504: paragraf 2.2.1
Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów (BWR 4)		
Wytrzymałość na ściskanie	10,5 MPa	(EAD 210012-00-0504: paragraf 2.2.2)
Wytrzymałość na zginanie	4,4 MPa	(EAD 210012-00-0504: paragraf 2.2.3)
Wymiary	Patrz: ETA-22/0763	(EAD 210012-00-0504: paragraf 2.2.4)
Gęstość w stanie suchym	882 kg/m ³	(EAD 210012-00-0504: paragraf 2.2.5)
Zawartość wilgoci	0,082 %	(EAD 210012-00-0504: paragraf 2.2.6)

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna : nie dotyczy.**Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.****Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

W imieniu producenta podpisał(a):

PREZES Zarządu
Elżbieta Jędrko
Elżbieta Jędrko

Łódź, dnia 08.03.2023 r.